



regional

Espaços que contam histórias
TIJOLEIRA ALGARVIA

TIJOLEIRA ALGARVIA

Um clássico da arquitetura portuguesa, reinterpretado com respeito pelas suas origens.

Inspirada no tradicional pavimento algarvio artesanal, esta peça foi concebida para preservar a textura, as variações naturais e o carácter genuíno que definem este icónico pavimento do sul do país.

Cada elemento revela a beleza do trabalho manual e a passagem do tempo, criando superfícies vivas, acolhedoras e autênticas. Uma homenagem à tradição, à terra e aos espaços que contam histórias.

FORMATOS & DIMENSÕES

	FORMATOS	DIMENSÕES	ESPESSURA
	Pavimento	300x150mm	16mm
	Degrau	300x150mm	16mm
	Rodapé	300x700mm	16mm



ASSENTAMENTO

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre as tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à tonalidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.

Aplice as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita detonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “» »” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o descalibre e a destonificação não são potenciados.

As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com a máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas. Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.

A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de batumes de cor preta, antracide ou grafite.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

A Tijoleira Algarvia 30x15 da gama Regional é um pavimento cerâmico com tratamento de fábrica (óleo repelente), desta forma a limpeza de final de obra encontra-se facilitada.

Limpeza do Pavimento:

Para remoção eficaz dos resíduos do cimento cola e do betume, deverá ser lavada com água e Deterdek Pro (desincrustante ácido).



Manutenção do Pavimento:

Para as lavagens de manutenção recomenda-se a utilização do detergente Filacleaner (detergente de pH neutro).



soladrilho®
a tradição de inovar

Soladrilho - Sociedade Cerâmica de Ladrilhos S.A.
Rua da Barroca nº 101
2330-108 Entroncamento - Portugal
Tel.: +351 249 720 090
Fax: +351 249 719 847
E-mail: comercial@soladrilho.pt



Website



Instagram